

ホース類

種類・仕様

バンドレスホース

	サイズ	6B・4B
	取合	JIS10Kフランジ
	使用流体	原油・重油・スチーム・工業用水
	使用温度	連続 80℃ 蒸気パーシ 140℃×10分以内
	使用圧力	1.5MPa以下
	長さ	3m

マルチホース

	サイズ	6B・4B・3B
	取合	JIS10Kフランジ
	使用流体	原油・重油・工業用水
	使用温度	70℃以下
	使用圧力	1.5MPa以下
	長さ	2m・3m・6m

フレキシブルホース

	サイズ	6B・4B・2B
	取合	JIS10Kフランジ
	使用流体	原油・重油・ガソリン
	設計温度	100℃
	設計圧力	1.0MPa
	長さ	0.5m・1m・4m 他

スチームホース

	サイズ	2B・1.5B・3/4B・1/2B
	取合	[2B・1.5B] JIS10Kフランジ [3/4B・1/2B] ネジ
	使用流体	蒸気
	使用温度	-40℃ ~ +200℃
	使用圧力	1.8~2.0MPa以下
	長さ	20m

エアホース

	サイズ	2B・3/4B・1/2B
	取合	[2B] JIS10Kフランジ [3/4B] ネジ [1/2B] ワンタッチ
	使用流体	エア (圧縮空気)
	使用温度	0℃ ~ 60℃
	設計圧力	1.0MPa
	長さ	20m

※ 3/4Bおよび1/2B用のホース抜け対策用の連結金具も御用意出来ます。

OTホース

	サイズ	2B
	取合	JIS10Kフランジあるいはカムロック
	使用流体	原油・重油・ガソリン・工業用水
	使用温度	-20℃ ~ 80℃
	使用圧力	1.5MPa以下
	長さ	20m・5m

カナラインホース

	サイズ	4B・2B
	取合	JIS10Kフランジ
	使用流体	工業用水
	使用温度	-10℃ ~ 50℃
	使用圧力	0.49MPa以下
	長さ	20m・5m