

ダイヤフラムポンプ

持ち運びに便利なエア駆動式ポンプです。
防爆仕様で石油プラント、ケミカル工場ほか広範囲で使用可能です。

【ダイヤフラムポンプ】

型式	仕様	質量	備考
NDP-50	口径 2"(50A) 最大吐出量約600L/min	37kg	
NDP-50 薬品用	口径 2"(50A) 最大吐出量約600L/min	35kg	筐体樹脂製
NDP-80	口径 3"(80A) 最大吐出量約800L/min	65kg	

	NDP-50		NDP-80
呼び口径	2B (50A)		3B (80A)
材料接続 (吸込/吐出)	JISフランジ 10K50A相当※		JISフランジ 10K80A相当※
エア接続	供給口	Rc3/4 (エアコック付)	Rc3/4 (エアコック付)
	排気口	Rc1 (マフラー付)	Rc1 (マフラー付)
常用エア圧力	0.2~0.7MPa		0.2~0.7MPa
最高吐出圧力	0.7MPa		0.7MPa
吐出量/サイクル	ゴム系ダイヤフラムタイプ : 4.3L		ゴム系ダイヤフラムタイプ : 8.5L
	フッ素樹脂ダイヤフラムタイプ : 2.1L		フッ素樹脂ダイヤフラムタイプ : 3.8L
スラリー限界	Φ8mm以下		Φ10mm以下
質量	37kg	35kg (薬品用)	65kg
保有台数	70台	テフロン製1台 SUS製1台	15台



NDP-50



NDP-50 (薬品用)



NDP-80