

システムクリンSK-PIG

【使用目的】

「システムクリンSK-PIG」は原油配管洗淨で配管内に付着している油分、スラッジ等の溶解洗淨に優れた効果を発揮する洗淨剤です。

ピグ洗淨、循環洗淨で多数の実績を有しており、お客様から高い評価を得ております。

【使用方法】

- 「システムクリンSK-PIG」の仕様濃度は配管内の油分及びスラッジ付着量により異なりますが、通常50%から原液で使用してください
- ピグ洗淨時、ピグに「システムクリンSK-PIG」の原液を塗布して洗淨すると、ピグと配管との摩擦を低減する潤滑剤としての働きを示します。
※液温を40～60℃に加温するとさらに効果的です。

【取扱上の留意点】

- 取扱いには、保護メガネやゴム手袋等の保護具を着用してください。
- 目に入った場合は、直ちに流水で15分以上洗眼し、医師の診察を受けてください。
- ご使用の前に、必ずSDSをご覧ください。
- なお、重金属等の有害物質は含有していません。

【一般性状】

名称		システムクリンSK-PIG
分類		水溶性
外観		無色 ～ 微黄色透明液体
引火点	[℃]	なし
pH		9.5
密度	[g/cm ³]	1.0 (20℃)
粘度	[mPa・s]	300 (20℃)
荷姿		200kg ドラム缶
主成分		界面活性剤、水
適用法令 (SDS記載)		● 安衛法：通知対象物質 非該当 ● 化学物質管理促進法：非該当 ● 消防法：非危険物 ● 毒劇物取締法：非該当

※用途に応じて分析・各種製品を御提案致します。

販売元

SKK システム機工株式会社

〒108-0023 東京都港区芝浦3-8-10

TEL:03-5730-4024 FAX:03-5730-4036